B

2

SK 019 B 99

SK 020 B99

SK 021 B99

SK 087 B 01

Характеристики S200B

Назначение: защита электрических сетей от короткого замыкания и перегрузки; защита персонала; защита длинных линий в электрических сетях TN и IT.

Предназначены для применения в промышленности, а также в жилищном и коммерческом строительстве.

Соответствуют требованиям стандартов: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

Icn=6 kA

Количество полюсов	Номинальный ток	**Тип оборудования**	Код заказа	Вес 1 ед. кг	Количество ед. в упаковке
1	6	**S 201-B 6**	2CDS 251 001 R0065	0.125	10
	10	**S 201-B 10**	2CDS 251 001 R0105	0.125	10
	13	**S 201-B 13**	2CDS 251 001 R0135	0.125	10
	16	**S 201-B 16**	2CDS 251 001 R1165	0.125	10
	20 ①	**S 201-B 20**	2CDS 251 001 R0205	0.125	10
	25	**S 201-B 25**	2CDS 251 001 R0255	0.125	10
	32 ②	**S 201-B 32**	2CDS 251 001 R0325	0.125	10
U_{Bmax} 440 V ~ 60 V ⎓	40 ③	**S 201-B 40**	2CDS 251 001 R0405	0.125	10
	50	**S 201-B 50**	2CDS 251 001 R0505	0.125	10
	63	**S 201-B 63**	2CDS 251 001 R0635	0.125	10
2	6	**S 202-B 6**	2CDS 252 001 R0065	0.250	5
	10	**S 202-B 10**	2CDS 252 001 R0105	0.250	5
	13	**S 202-B 13**	2CDS 252 001 R0135	0.250	5
	16	**S 202-B 16**	2CDS 252 001 R0165	0.250	5
	20	**S 202-B 20**	2CDS 252 001 R0205	0.250	5
	25	**S 202-B 25**	2CDS 252 001 R0255	0.250	5
	32	**S 202-B 32**	2CDS 252 001 R0325	0.250	5
U_{Bmax} 440 V ~ 125 V ⎓ ④	40	**S 202-B 40**	2CDS 252 001 R0405	0.250	5
	50	**S 202-B 50**	2CDS 252 001 R0505	0.250	5
	63	**S 202-B 63**	2CDS 252 001 R0635	0.250	5
3	6	**S 203-B 6**	2CDS 253 001 R0065	0.375	1
	10	**S 203-B 10**	2CDS 253 001 R0105	0.375	1
	13	**S 203-B 13**	2CDS 253 001 R0135	0.375	1
	16	**S 203-B 16**	2CDS 253 001 R0165	0.375	1
	20 ①	**S 203-B 20**	2CDS 253 001 R0205	0.375	1
	25	**S 203-B 25**	2CDS 253 001 R0255	0.375	1
	32 ②	**S 203-B 32**	2CDS 253 001 R0325	0.375	1
	40 ③	**S 203-B 40**	2CDS 253 001 R0405	0.375	1
U_{Bmax} 440 V ~	50	**S 203-B 50**	2CDS 253 001 R0505	0.375	1
	63	**S 203-B 63**	2CDS 253 001 R0635	0.375	1
4	6	**S 204-B 6**	2CDS 254 001 R0065	0.500	1
	10	**S 204-B 10**	2CDS 254 001 R0105	0.500	1
	13	**S 204-B 13**	2CDS 254 001 R0135	0.500	1
	16	**S 204-B 16**	2CDS 254 001 R0165	0.500	1
	20	**S 204-B 20**	2CDS 254 001 R0205	0.500	1
	25	**S 204-B 25**	2CDS 254 001 R0255	0.500	1
	32	**S 204-B 32**	2CDS 254 001 R0325	0.500	1
U_{Bmax} 440 V ~ 125 V ⎓ ④	40	**S 204-B 40**	2CDS 254 001 R0405	0.500	1
	50	**S 204-B 50**	2CDS 254 001 R0505	0.500	1
	63	**S 204-B 63**	2CDS 254 001 R0635	0.500	1

① может применяться с проточным нагревателем мощностью 12 кВ
② может применяться с проточным нагревателем мощностью 18 кВ
③ может применяться с проточным нагревателем мощностью 21, 24 и 27 кВ
④ U_{Bmax} 125 В = при двух полюсах, включенных последовательно

C

2

Характеристики автоматических выключателей S 200-C

Назначение: защита электрических цепей от перегрузки и короткого замыкания при небольшой индуктивной нагрузке.

Применение: жилищные, коммерческие и промышленные объекты.

Стандарты оборудования: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

Максимальная отключающая способность Icn = 6 кА.

SK 018 B 01

Количество полюсов	Номинальный ток	Тип оборудования	Код заказа	Вес 1 ед. кг	Количество ед. в упаковке
1	0.5	**S 201-C 0.5**	2CDS 251 001 R0984	0.125	10
	1	**S 201-C 1**	2CDS 251 001 R0014	0.125	10
	1.6	**S 201-C 1.6**	2CDS 251 001 R0974	0.125	10
	2	**S 201-C 2**	2CDS 251 001 R0024	0.125	10
	3	**S 201-C 3**	2CDS 251 001 R0034	0.125	10
	4	**S 201-C 4**	2CDS 251 001 R0044	0.125	10
	6	**S 201-C 6**	2CDS 251 001 R0064	0.125	10
	8	**S 201-C 8**	2CDS 251 001 R0084	0.125	10
	10	**S 201-C 10**	2CDS 251 001 R0104	0.125	10
	13	**S 201-C 13**	2CDS 251 001 R0134	0.125	10
	16	**S 201-C 16**	2CDS 251 001 R0164	0.125	10
	20 ①	**S 201-C 20**	2CDS 251 001 R0204	0.125	10
	25	**S 201-C 25**	2CDS 251 001 R0254	0.125	10
	32 ②	**S 201-C 32**	2CDS 251 001 R0324	0.125	10
U_{Bmax} 440 V ~ 60 V ⎓	40 ③	**S 201-C 40**	2CDS 251 001 R0404	0.125	10
	50	**S 201-C 50**	2CDS 251 001 R0504	0.125	10
	63	**S 201-C 63**	2CDS 251 001 R0634	0.125	10

SK 019 B 01

2	0.5	**S 202-C 0.5**	2CDS 252 001 R0984	0.250	5
	1	**S 202-C 1**	2CDS 252 001 R0014	0.250	5
	1.6	**S 202-C 1.6**	2CDS 252 001 R0974	0.250	5
	2	**S 202-C 2**	2CDS 252 001 R0024	0.250	5
	3	**S 202-C 3**	2CDS 252 001 R0034	0.250	5
	4	**S 202-C 4**	2CDS 252 001 R0044	0.250	5
	6	**S 202-C 6**	2CDS 252 001 R0064	0.250	5
	8	**S 202-C 8**	2CDS 252 001 R0084	0.250	5
	10	**S 202-C 10**	2CDS 252 001 R0104	0.250	5
	13	**S 202-C 13**	2CDS 252 001 R0134	0.250	5
	16	**S 202-C 16**	2CDS 252 001 R0164	0.250	5
	20	**S 202-C 20**	2CDS 252 001 R0204	0.250	5
	25	**S 202-C 25**	2CDS 252 001 R0254	0.250	5
	32	**S 202-C 32**	2CDS 252 001 R0324	0.250	5
U_{Bmax} 440 V ~ 125 V ⎓ ④	40	**S 202-C 40**	2CDS 252 001 R0404	0.250	5
	50	**S 202-C 50**	2CDS 252 001 R0504	0.250	5
	63	**S 202-C 63**	2CDS 252 001 R0634	0.250	5

SK 020 B 01

3	0.5	**S 203-C 0.5**	2CDS 253 001 R0984	0.375	1
	1	**S 203-C 1**	2CDS 253 001 R0014	0.375	1
	1.6	**S 203-C 1.6**	2CDS 253 001 R0974	0.375	1
	2	**S 203-C 2**	2CDS 253 001 R0024	0.375	1
	3	**S 203-C 3**	2CDS 253 001 R0034	0.375	1
	4	**S 203-C 4**	2CDS 253 001 R0044	0.375	1
	6	**S 203-C 6**	2CDS 253 001 R0064	0.375	1
	8	**S 203-C 8**	2CDS 253 001 R0084	0.375	1
	10	**S 203-C 10**	2CDS 253 001 R0104	0.375	1
	13	**S 203-C 13**	2CDS 253 001 R0134	0.375	1
	16	**S 203-C 16**	2CDS 253 001 R0164	0.375	1
	20 ①	**S 203-C 20**	2CDS 253 001 R0204	0.375	1
	25	**S 203-C 25**	2CDS 253 001 R0254	0.375	1
	32 ②	**S 203-C 32**	2CDS 253 001 R0324	0.375	1
	40 ③	**S 203-C 40**	2CDS 253 001 R0404	0.375	1
U_{Bmax} 440 V ~	50	**S 203-C 50**	2CDS 253 001 R0504	0.375	1
	63	**S 203-C 63**	2CDS 253 001 R0634	0.375	1