Устройства защитного отключения -
дифференциальные реле серии FH 200 Тип AC ∿ и A ∿̃

AC

Устройства защитного отключения FH 200 AC

Назначение: защита от синусоидальных токов утечки на землю; защита от непрямого контакта и дополнительная защита от непосредственного контакта с токопроводящими частями электрооборудования (при I∆n=30мА); коммутация резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилищное и коммерческое строительство.

Соответствует требованиям IEC/EN 61008.

количество полюсов	номинальный ток утечки I∆n мА	номинальный ток In A	тип	код заказа	вес 1шт. в кг	количество штук в упаковке
2	30	25	**FH202 AC-25/0.03**	2CSF202002R1250	0.200	1/6
		40	**FH202 AC-40/0.03**	2CSF202002R1400	0.200	1/6
		63	**FH202 AC-63/0.03**	2CSF202002R1630	0.200	1/6
	300	25	**FH202 AC-25/0.3**	2CSF202003R3250	0.200	1/6
		40	**FH202 AC-40/0.3**	2CSF202003R3400	0.200	1/6
		63	**FH202 AC-63/0.3**	2CSF202003R3630	0.200	1/6
4	30	25	**FH204 AC-25/0.03**	2CSF204002R1250	0.350	1/3
		40	**FH204 AC-40/0.03**	2CSF204002R1400	0.350	1/3
		63	**FH204 AC-63/0.03**	2CSF204002R1630	0.350	1/3
	300	25	**FH204 AC-25/0.3**	2CSF204003R3250	0.350	1/3
		40	**FH204 AC-40/0.3**	2CSF204003R3400	0.350	1/3
		63	**FH204 AC-63/0.3**	2CSF204003R3630	0.350	1/3

Дифференциальные автоматические выключатели DS951 с характеристикой отключения B и C

Назначение: защита как от перегрузки и короткого замыкания, так и от токов утечки на землю; дополнительная защита от непосредственного контакта с токопроводящими частями электрооборудования.

Применение: жилищное и коммерческое строительство.

количество полюсов	класс	номинальный ток утечки I∆n мА	номинальный ток In A	тип	код заказа	вес 1шт. в кг	количество штук в упаковке
Дифференциальный автоматический выключатель DS951, Icn=6кА, характеристика отключения при коротком замыкании B							
1P+N	AC	30	6	**DS951 B6-30MA/AC**	16021005	0,200	1/5
			10	**DS951 B10-30MA/AC**	16021013	0,200	1/5
			16	**DS951 B16-30MA/AC**	16021021	0,200	1/5
			20	**DS951 B20-30MA/AC**	16021039	0,200	1/5
			25	**DS951 B25-30MA/AC**	16021047	0,200	1/5
			32	**DS951 B32-30MA/AC**	16021054	0,200	1/5
			40	**DS951 B40-30MA/AC**	16021062	0,200	1/5
		300	6	**DS951 B6-300MA/AC**	16021146	0,200	1/5
			10	**DS951 B10-300MA/AC**	16021153	0,200	1/5
			16	**DS951 B16-3000MA/AC**	16021161	0,200	1/5
			20	**DS951 B20-300MA/AC**	16021179	0,200	1/5
			25	**DS951 B25-300MA/AC**	16021187	0,200	1/5
			32	**DS951 B32-300MA/AC**	16021195	0,200	1/5
			40	**DS951 B40-300MA/AC**	16021203	0,200	1/5
Дифференциальный автоматический выключатель DS951, Icn=6кА, характеристика отключения при коротком замыкании C							
1P+N	AC	30	6	**DS951 C6-30MA/AC**	16021351	0,200	1/5
			10	**DS951 C10-30MA/AC**	16021369	0,200	1/5
			16	**DS951 C16-30MA/AC**	16021377	0,200	1/5
			20	**DS951 C20-30MA/AC**	16021385	0,200	1/5
			25	**DS951 C25-30MA/AC**	16021393	0,200	1/5
			32	**DS951 C32-30MA/AC**	16021401	0,200	1/5
			40	**DS951 C40-30MA/AC**	16021419	0,200	1/5
		300	6	**DS951 C6-300MA/AC**	16021492	0,200	1/5
			10	**DS951 C10-300MA/AC**	16021500	0,200	1/5
			16	**DS951 C16-300MA/AC**	16021518	0,200	1/5
			20	**DS951 C20-300MA/AC**	16021526	0,200	1/5
			25	**DS951 C25-300MA/AC**	16021534	0,200	1/5
			32	**DS951 C32-300MA/AC**	16021542	0,200	1/5
			40	**DS951 C40-300MA/AC**	16021559	0,200	1/5

Возможна поставка под заказ дифференциальных автоматических выключателей серии DS9... с характеристикой отключения по току утечки C и с максимальной отключающей способностью (по току короткого замыкания) 10кА