


ООО «НОВОТЕХЭЛЕКТРО»	
	Украина, 61017, г. Харьков, ул. Лозовская, 5, оф. 710, Тел. +38 (057) 756-52-12 факс: 754-62-60
	Of.710, 5 Lozovskaya st, Kharkov, Ukraine, 61017, Tel. +38 (057) 756-52-12 fax: 754-62-60
	HTTP: www.n-tel.com.ua , E-mail: n-tel@i.ua
“NOVOTECHNELECTRO”, LTD	<i>Мы продаем не оборудование, Мы продаем решения!</i> <i>We sell not equipment, but solutions!</i>

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК

Структура обозначения: **ZZZZ₀- X₁- X₂-X₃- X₄XY₅ - X₆ X₇**

Позиция	Функциональная расшифровка позиции	Вариант кода	Расшифровка кода	
			До 1кВ	Свыше 1кВ
ZZZZ или ZZZ	Корректор Коэффициента Мощности	АККМ	Автоматический корректор коэффициента мощности	
		ККМ	Нерегулируемый или ручной	
		КХТ	Блок компенсации х.х. тр-ра	
		КХМ	Блок компенсации х.х. дв-ля	
X₁	Номинальное напряжение установки в кВ	0,2...35	Указывается по номинальному напряжению системы электроснабжения	
X₂	Мощность установки в кВАр при U ном	От 2,5	Определяется по расчету или указывает Заказчик	
X₃	Минимальная ступень (шаг) установки в кВАр	0	Нерегулируемая	
		От 2,5	Определяется по расчету или указывает Заказчик	
X₄	Способ коммутации ступеней	0	Без коммутационных аппаратов	
		К	Контакторная, разряд 1мин	Контакторная, разряд 10 мин
		Н	То же, с увелич. ресурсом	-
		С	Контакторная, разряд 5...10с	Контакторная, разряд 30с
		Т	Тиристорн. ключи, разряд 1с	-
		М	Ступени с разным быстродействием/ коммутацией	
XY₅	Оснащение реакторами	Р0	нет	
		РТ	Токоограничивающие реакторы	
		Р1	Детюнинговые реакторы 14%	
		Р5	Детюнинговые реакторы 5,6%	
		Р7	Детюнинговые реакторы 7%	
		Т (3...17)	Фильтровые (тюнинговые) реакторы с номером гармоники	
X₆	Конструктивное исполнение	0	На монтажной раме (без оболочки), IP00	
		2	В оболочке IP21...41	
		5	В оболочке IP54	
		6	В оболочке от IP55 и выше для наружной установки	
X₇	Климатическое исполнение (по ГОСТ-15150-69)	1	У1	
		3	У3.1	

Примеры обозначения установок:

АККМ-0,4-300-20-КР0-23 – автоматическая конденсаторная установка 0,4кВ, мощность 300кВАр, мин. ступень – 20кВАр, на контакторах, стандарт. быстродействия 1 мин, без реакторов, в шкафу IP21, исполнение У3.1

АККМ-6,3-1000-200-КРТ-23 - автоматическая конденсаторная установка 6,3кВ, мощность 1000кВАр, мин. ступень – 200кВАр, на вакуумных контакторах, стандарт. быстродействия 10мин, с токоограничивающими реакторами, в шкафах IP40, исполнение У3.1